

## Segui il tuo Istinto

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

#### Segui il tuo Istinto

Φυσικό, υψηλής ποιότητας stucco που έχει παλαιωθεί για τουλάχιστον 6 μήνες. Περιέχει στοιχεία χοντρόκοκκου λευκού μαρμάρου, ασβέστη και άλλα ορυκτά στοιχεία.

#### ΧΡΗΣΗ

Είναι ένα καινοτόμο προϊόν της κατηγορίας των stucco και έχει τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες απαιτήσεις των χρωμάτων, της ταχύτητας στην εφαρμογή και των δεκάδων διαφορετικών εφέ που μπορεί να αναπαράγει.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ειδικό βάρος:**

1.560 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

**απόδοση:**

1,5-2 m<sup>2</sup> / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

**Οψη**

γυαλιστερή

**pH (μετά από 30 ημέρες)**

12,5

**Αντίδραση στην φωτιά**

κατηγορία A (σύμφωνα με Αμερικανικά και Γερμανικά τεστ)

**Διατήρηση:**

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια

**Χρώματα:**

Λευκό (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά GgF, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)

#### ΣΤΕΓΝΟ

**Συσκευασία:**

Kg. 4 – 8 και 24Kg

**επιφανειακά:**

2 ώρες στους 20°C

**επαναβαφή:**

12-16 ώρες στους 20°C

**σε βάθος:**

24 ώρες στους 20°C. Πλήρως στεγνό (απόκτηση 100% μηχανικών ιδιοτήτων) μετά από 28 ημέρες.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Segui il tuo Istinto αναπνέει εξαιρετικά καλά, είναι ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον και είναι ένα άριστο φυσικό μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο προϊόν. Η σταθερή διαδικασία ενανθράκωσής του το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υγρασία. Κατάλληλο για κάθε εσωτερική επιφάνεια τοίχου ή ταβανιού.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

**Παλαιά επιφάνεια.** Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλούδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS NATURALE** αραιωμένο το μέγιστο έως 10% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του Segui il tuo Istinto.

**Νέα επιφάνεια.** Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS NATURALE** αραιωμένο το μέγιστο έως 10% με νερό. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του Segui il tuo Istinto.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Αραιώση:**

έτοιμο προς χρήση, να μην αραιώνεται

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

**Εργαλεία εφαρμογής:** με την ανοξείδωτη σπάτουλα Segui il tuo Istinto

**Στρώσεις:**

μία (1) στρώση

Εφαρμόστε το προϊόν σε 1 στρώση, χρησιμοποιώντας την ειδική INOX-ανοξείδωτη σπάτουλα Segui il tuo Istinto. Προετοιμάστε την απόχρωση με την χρωστική που υποδεικνύεται στο χρωματολόγιο, ανακατέψτε με έναν μηχανικό αναδευτήρα και επιτρέψτε το μείγμα να «κάσει» για 12 ώρες,

**Πρώτη Στρώση:** εφαρμόστε το υλικό στην επιφάνεια με μεγάλες κινήσεις

χρησιμοποιώντας την INOX-ανοξειδωτη σπάτουλα Segui il tuo Istinto.  
Στην συνέχεια για την δημιουργία των πολλών διαφορετικών εφέ κοιτάξτε τα  
video στην διεύθυνση :  
<http://www.youtube.com/watch?v=x6DU6QIBdxi&feature=youtu.be>

2 ημέρες αργότερα και προκειμένου να αυξηθεί η αντοχή και η ικανότητα  
πλυσίματος της επιφάνειας, εφαρμόστε το προστατευτικό φυσικό κερί Cera  
del Vecchio.

**Αποθήκευση:** βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και  
μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από +  
10 ° C και όχι υψηλότερη από + 30 ° C.

**Με το βερνίκι νερού VETRO:** Προστατευτικό βερνίκι νερού. Το προϊόν είναι  
έτοιμο για χρήση. Αφήστε την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί να στεγνώσει για  
τουλάχιστον 48 ώρες. Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο ή ρολό. Το  
VETRO πρέπει να εφαρμοστεί και πάνω από πλακάκια.

Απόδοση VETRO : 8 - 10 m<sup>2</sup> /L

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 5 ° C και + 30 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως  
μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Δεν περιέχει διαλύτες – Δεν αναφλέγεται – Αναπνέων

Κανονισμοί – Πληροφορίες

Χρώματα για διακοσμητικά αποτελέσματα Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/Ιβ): 200 g/l (2010)

Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 35 g/l

Επισημάνσεις κινδύνου

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος P264 - Πλύνετε το μέρος του σώματος που έρχονται σε επαφή  
μετά τη χρήση. P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια  
/ πρόσωπο. P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και  
σαπούνι. P321 - ειδική αγωγή (βλέπε την ετικέτα). P332 + P313 - Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος:  
συμβουλευτείτε ένα γιατρό. P362 - Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε πριν τα  
ξαναχρησιμοποιήσετε. H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. P280: Να φοράτε προστατευτικά  
γάντια / προστατευτικά ενδύματα / Προστατέψτε τα μάτια / πρόσωπο. P305 + P351 + P338: ΣΕ  
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως, αφαιρέσατε τυχόν φακούς επαφής, τότε συνεχίστε να  
πλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα  
γιατρό

Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς  
κανονισμούς.

Έκδοση - Απρίλιος 2016