



## OXIDOL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

**Ειδικό Αντισκωριακό Αστάρι  
μη σιδηρών επιφανειών**



**Απόδοση:** 12 -14 m<sup>2</sup>/lt



**Στέγνωμα:** 2 ώρες



**Αραίωση:** έως 4% για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό, ή 6% για εφαρμογή με πιστόλι, σε όγκο με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO.



**Επαναβαφή:** 12 -16 ώρες



**Συσκευασία:** 750ml , 2,5lt

**Εφαρμογή:** Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό αντισκωριακό αστάρι διαλύτου ενός συστατικού, για εφαρμογή σε μη σιδηρές επιφάνειες όπως αλουμίνιο, γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοξείδωτο, χαλκός. Εξασφαλίζει υψηλή πρόσφυση του συστήματος βαφής και προστασίας που θα εφαρμοστεί στις προαναφερόμενες επιφάνειες. Δουλεύεται μαλακά.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Στιλπνότητα</b>	Βελουτέ - ματ με στιλπνότητα 5 - 8 μονάδες στις 60°.
<b>Ειδικό βάρος</b>	1,32 - 1,36 kg/lt
<b>Απόδοση</b>	12-14m <sup>2</sup> /lt ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια.
<b>Αραίωση</b>	Για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό έως 4% και για εφαρμογή με πιστόλι έως 6% σε όγκο με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO.
<b>Στέγνωμα</b>	Επιφανειακά σε 2 ώρες.
<b>Επαναβαφή</b>	Επαναβάφεται μετά 12-16 ώρες. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρίες και υγρές συνθήκες.
<b>VOC class</b>	«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αντιδιαβρωτικό φινίρισμα». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 475 gr/lt. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 2500C.
<b>Πρόσφυση</b>	Το χρώμα παρουσιάζει εξαιρετική (GT0-GT1).
<b>Απόχρωση</b>	Ανοιχτό Γκρι.



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από λίπη, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, σκουριές κ.λπ. Γυαλοχαρτάρετε και καθαρίστε καλά από τις σκόνες.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε μία στρώση OXIDOL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ. Τρίβουμε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Ως τελικό χρώμα μπορούμε να εφαρμόσουμε GUMILAK metal.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό Νο1 της VECHRO, ζεστό νερό και σαπουνάδα. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, 14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιά ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.