

CS 892 CONCEPTS PROFESSIONAL

100% Ακρυλικό Ματ

Εξωτερικής Χρήσης

100% Ακρυλικό χρώμα υψηλής καλυπτικότητας εξωτερικής χρήσης. Συνδυάζει ευκολία εφαρμογής, γρήγορο στέγνωμα, καλυπτικότητα και δεν πιπιλάει. Είναι κατάλληλο για σοβά, σπατουλαριστές επιφάνειες, μπετόν και ξύλο. Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.




Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Ματ τελείωμα με εξαιρετικές αντοχές
- Επιτρέπει στην επιφάνεια να αναπνέει, δίνοντας τη δυνατότητα στους υδρατμούς να διαφύγουν
- Εύκολο στη χρήση και στον καθαρισμό
- Γρήγορο στέγνωμα και επαναβαφή

Αποχρώσεις : Λευκό & περισσότερες από 3500 αποχρώσεις

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: 0-5 υπό γωνία παρατήρησης 60°.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην κιμωλίαση, δεν λερώνει.

Αντοχή σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες

Αντιστέκεται καλά στην ανθράκωση του τοιμέντου.

Αντοχή στη Θερμοκρασία

Μαλακώνει άνω των 65° C

Αντοχή στο νερό

Αντιστέκεται σε βροχή και υγρασία

Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/γ τύπος Υ: Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων. 40g/L (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29g/l ΠΟΕ

Απόδοση	Στερεά κατ' όγκο	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
9 - 11 m ² /L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας	60%	100 Μικρά	44 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C Σε 1 ώρα στεγνώνει Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται	Ελαστικότητα 6mm mandrel	Αραιωση 5%-10% με νερό	Εφαρμογή με Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Γυαλιστέρες επιφάνειες γυαλοχαρτόρονται. Εφαρμόζεται 2 χέρια CS 892 CONCEPTS PROFESSIONAL ακρυλικό ματ, εφ' όσον οι δομικές επιφάνειες ασταρωθούν με CS 895 CONCEPTS PROFESSIONAL Ακρυλικό Αστάρι Νερού.

Σε ξύλινες επιφάνειες χρησιμοποιείστε αστάρι CS 023 THE PERFECT PRIMER Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων ή CS 570 THE PERFECT PRIMER Αλκυδικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Να διατηρείται το δοχείο ερμηνητικά κλειστό. • Περιέχει 1,2-βενζοισοθειαζολ-3(2H)-ον & μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ον με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζολ-3-ον (3:1). • Μπορεί να προκαλέσει αλεργική αντίδραση. • Καλέστε το KENTRO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Δευτεροβάθμια ασφαλεία παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0,75lt, 3lt, 9lt **Σημείο Ανάφλεξης:** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση:** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

