



**Δήλωση Επίδοσης**

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011  
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

**Αριθ.: PTD-007\_HYGROSMART – ADHESIVE A30**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
**PTD-007\_HYGROSMART – ADHESIVE A30**
2. Προβλεπόμενη χρήση:  
**EN 12004:2007+A1:2012**  
**Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων για εξωτερική και εσωτερική χρήση.**
3. Κατασκευαστής:  
**ALCHIMICA A.E.**  
**Λαμψάκου 7,**  
**115 28, Αθήνα**
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
-
5. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 3**
6. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 12004:2007+A1:2012**  
Κοινοποιημένος οργανισμός:  
**2085**
6. (β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:  
  
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **No PTD-007/15112018**  
  
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:  
**Eurotest-Control EAD**  
**108 Besarabia St. 1517 Sofia Bulgaria**  
  
Κοινοποιημένος οργανισμός:  
**2085**

7. Δηλωθείσα απόδοση

**EN 12004:2007+A1:2012**

Δηλωθείσα απόδοση του **HYGROSMART ADHESIVE A30 – Τύπος C1T**

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένο Πρότυπο
Αρχική πρόσφυση	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+ A1:2012
Πρόσφυση μετά από εμβάπτιση σε νερό	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Πρόσφυση μετά από θέρμανση	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Πρόσφυση μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ανοικτός χρόνος επικόλλησης: Πρόσφυση μετά από τουλάχιστον 20 λεπτά	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ολίσθηση	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1	
Επικίνδυνες ουσίες	Σύμφωνα με 4.5	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος  
CEO

Αθήνα 07012020