



Δήλωση Επίδοσης

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011
(Προϊόντα Δομικών Κατασκευών)

Αριθ.: 2928-CPR-111_HYPERDESMO®-S

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
HYPERDESMO®-S
2. Προβλεπόμενη χρήση:
EN 1504-2:2004
Συστήματα Προστασίας Επιφανειών Σκυροδέματος - Επίστρωση
3. Κατασκευαστής:
ALCHIMICA A.E.
Λαμψάκου 7
Αθήνα 11528
4. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 2+
5. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 1504-2:2004
Κοινοποιημένος οργανισμός:
2928
6. (β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **2928-CPR-111/27.10.2022**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
CERTMAT Ltd
Bulgaria, Sofia 1379, 32 Batolova Vodenitsa str.
Κοινοποιημένος οργανισμός:
2928

6. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένο Πρότυπο
Διαπερατότητα σε CO ₂	S _D >50m	EN 1504-2: 2004
Διαπερατότητα υδρατμών	S _D <5m Class I(διαπερατό)	
Τριχοειδής απορρόφηση και διαπερατότητα στο νερό	W<0,1 kg/m ² •h ^{0,5}	
Αντοχή συγκόλλησης με εξόλκευση	≥1,5 (1,0) N/mm ²	
Αντοχή συγκόλλησης μετά από θερμική συμβατότητα	≥1,5 (1,0) N/mm ²	
Αντίδραση σε φωτιά	Euroclass F	
Γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο EN 1062-11, για εξωτερική χρήση -φουσκάλες -ρωγμές -ξεφλούδισμα -αλλαγή χρώματος	Καμία αλλαγή	

7. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κριμίζης Χρήστος
CEO

Αθήνα 27/10/2022