



ΕΕ-Δήλωση Απόδοσης

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 305/2011
(Κανονισμός Κατασκευαστικού Προϊόντος)

Αριθ.: CPR-11/0016-COAT_HYPERDESMO® POLYUREA HC

1. Μοναδικός κώδικας ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:
CPR-11/0016-COAT_HYPERDESMO® POLYUREA HC
2. Προβλεπόμενη χρήση:
ETAG 005, μέρος 1 & μέρος 6
Σύστημα υγρής μεμβράνης για στεγανοποίηση δωματίων με βάση την πολυουρεθάνη.
3. Κατασκευαστής:
ALCHIMICA A.E.
Λαμψάκου 7
115 28 Αθήνα
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
-
5. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
6. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα:
ETAG 005 – part 1 & part 6
Κοινοποιημένος οργανισμός:
1219
6. (β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **ETA-11/0016 25-01-2011**
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:
Instituto De Ciencias De la Construccion Eduardo Torroja
C/Serrano Galvache n4
28033 Madrid
Κοινοποιημένος οργανισμός:
1219

7. Δηλωθείσα απόδοση

ETAG 005, μέρος 1 & μέρος 6

Το προϊόν χρησιμοποιείται για την στεγανοποίηση και προστασία δωματίων από το νερό, τόσον σε υγρή μορφή όσον και σε μορφή υδρατμών και αποτελείται από:

UNIVERSAL PRIMER
HYPERDESMO POLYUREA HC
HYPERDESMO ADY-E

Καθορισμένη απόδοση στο **HYPERDESMO® POLYUREA HC**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Δηλωθείσα Απόδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Ελάχιστο πάχος	1,6mm	ETAG 005-μέρος 6
Συντελεστής αντίστασης διάχυσης υδρατμών	≈9000	ETAG 005-μέρος 6
Αντοχή σε φορτία ανέμου	>50KPa	ETAG 005-μέρος 6
Αντοχή σε ρίζες	NPD	ETAG 005-μέρος 6
Επικίνδυνες ουσίες	Δεν περιέχει	ETAG 005-μέρος 6
Αντοχή στην ολίσθηση	NPD	ETAG 005-μέρος 6
Απόδοση σε εξωτερική φωτιά	Broot (t1):Υπόστρωμα σκυροδέματος	ETAG 005-μέρος 6
Αντίσταση στη φωτιά	Class F	ETAG 005-μέρος 6
Προσδόκιμο καλής λειτουργίας	W3 (25 έτη)	ETAG 005-μέρος 6
Κλιματική ζώνη χρήσης	S (severe)	ETAG 005-μέρος 6
Φορτία χρηστών	P4:TH2 P4:TH4, σκυρόδεμα P3:TH4, πολυστερίνη	ETAG 005-μέρος 6
Κλίση δώματος	S1 έως S4	ETAG 005-μέρος 6
Ελάχιστη θερμοκρασία επιφανείας	TL3 (-20°C)	ETAG 005-μέρος 6
Μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας	TH4-TH2	ETAG 005-μέρος 6

NPD: Μη καθορισμένη απόδοση

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται από και για λογαριασμό του κατασκευαστή:

Χρήστος Κριμίζης
Διευθύνων Σύμβουλος

Αθήνα 07012020