



**ΕΕ-Δήλωση Απόδοσης**

Σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 305/2011  
(Κανονισμός Κατασκευαστικού Προϊόντος )

**Αριθ.: 460-3-207\_HYPERDESMO-D-2K**

1. Μοναδικός κώδικας ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:  
**460-3-207\_HYPERDESMO-D-2K**
2. Προβλεπόμενη χρήση:  
**EN 13813**  
**Προστασία δαπέδων υποκείμενων σε υψηλές κυκλοφορίες, υψηλές τριβές και χημικά φορτία για εσωτερικές εφαρμογές.**
3. Κατασκευαστής:  
**ALCHIMICA A.E.**  
**Λαμψάκου 7**  
**115 28 Αθήνα**
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:  
-
5. Σύστημα / συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):  
**Σύστημα 4**
6. (α) Εναρμονισμένα πρότυπα:  
**EN 13813**  
Κοινοποιημένος οργανισμός:  
**2032**
6. (β) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: **460-3-207/30.06.2015** and  
**100-1-5/06.11.2017** ABRASION RESISTANCE test carried out by ALCHIMICA SA

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης:

**TESTING CENTER FOR CONSTRUCTION (ICS)**  
**At Building Research Institute (NISI) Ltd.**

*Διαπιστευμένο σύμφωνα με EN ISO/IEC 17025:2005*

*Εγγραφή Πιστοποιητικού Αριθ. 88 ΙΙΙ /01.10.2014*

*Έκδοση από BAS με ισχύ έως 01.10.2018*

*Εργαστήριο: "BUILDING CHEMISTRY and ISOLATIONS"*

Κοινοποιημένος οργανισμός:

**2032**

## 7. Δηλωθείσα απόδοση

**EN 13813**Δηλωθείσα απόδοση του **HYPERDESMO-D-2K**

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΟΚΙΜΗΣ	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ	Απώλεια 35 mg (c17s/1000/1000)	ASTM D6040	EN 13813
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ	ΚΛΑΣΗ F	EN 13813	
ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΟΧΙ	EN 13813	
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ	W=0.03 kg/(m <sup>2</sup> xh <sup>0.5</sup> )	EN 1062-3	
ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ	>2 N/mm <sup>2</sup>	EN 13892-8:2002	

## 8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται από και για λογαριασμό του κατασκευαστή:

Χρήστος Κριμίζης  
Διευθύνων Σύμβουλος

Αθήνα 07012020