



ACRYLUX

Κορυφαίας ποιότητας
100% ακρυλικό χρώμα



To χρώμα έχει Όνομα!



09.2021/V02

Συσκευασία: Λευκό: 0.75lt | 3lt | 10lt
Βάσεις: 0.75lt | 3lt | 9lt

Περιγραφή

Το Acrylux είναι κορυφαίας ποιότητας και καλυπτικότητας 100% ακρυλικό χρώμα, υπέρλευκο, με εξαιρετικές αντοχές στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών, κατάλληλο για τη βαφή όλων των τύπων εξωτερικών επιφανειών όπως σοβάς, μπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κ.α. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, δε δημιουργούνται σκασίματα & ρωγμές στην επιφάνεια ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 40°C. Είναι υπέρλευκο και προσδίδει εξαιρετική καλυπτικότητα, υψηλή απόδοση και πολύ μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή.

Σκοπός Χρήσης

Βαφή εξωτερικών κάθετων επιφανειών

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υπέρλευκο ακρυλικό χρώμα
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα
- Υψηλή πρόσφυση
- Εξαιρετική αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- Χαμηλή υδατοαπορροφητικότητα
- Αντοχή στα αλκάλια

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και τρεις βάσεις χρωματισμού (Βάση A, Βάση B και Βάση C) για τη δημιουργία πλήθους αποχρώσεων με το σύστημα χρωματισμού της Berling. Για αποχρώσεις αναλλοίωτες από την υπεριώδη ακτινοβολία επιλέξτε αποχρώσεις από το χρωματολόγιο Exterior της Berling.

Απόδοση

11-13 m²/lt, αναλόγως της απορροφητικότητας και του είδους της επιφάνειας.

Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής

Παλαιές και νέες εξωτερικές επιφάνειες

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Νέες επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Αστάρι	Αστάρι κατάλληλο για εξωτερική χρήση (όπως Fixateur, Super Primer, Ακρυλικό Αστάρι Πλαστικού ή Nature Aquafix της Berling), ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής τους.	1 επίστρωση
Τελική επίστρωση	Acrylux	2 επιστρώσεις

Παλιές- ήδη βαμμένες επιφάνειες

Στάδιο	Περιγραφή	Επιστρώσεις
Προετοιμασία	Σε ήδη βαμμένες αλλά υγιείς χωρίς σαθρά σημεία επιφάνειες δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία. Στην περίπτωση σαθρών επιφανειών πρέπει να γίνεται τρίψιμο αυτών με σιλερόχαρτο, στοκάρισμα όπου απαιτείται, και στη συνέχεια τρίψιμο των στοκαρισμένων επιφανειών.	
Αστάρι	Για παλαιές υγιείς επιφάνειες δεν απαιτείται αστάρωμα. Για ήδη βαμμένες αλλά σαθρές επιφάνειες, μετά την προετοιμασία που περιγράφηκε ασταρώστε με κατάλληλο αστάρι. Σε επιφάνειες οι οποίες έχουν υποστεί κιμωλίαση, σταθεροποιήστε με αστάρι Fixateur ή Nature Aquafix. Σε περίπτωση επιφανειών με αλκαλικά άλατα χρησιμοποιείστε αστάρι διαλύτου Super Primer της Berling, πριν την εφαρμογή του προϊόντος.	1 επίστρωση 1 επίστρωση
Τελική επίστρωση	Acrylux	2 επιστρώσεις

Οδηγίες Εφαρμογής

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο ή Stuco Grid της Berling, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής τους.

Αραιώστε με νερό έως 15% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.

Να μην εφαρμόζεται σε υγρές επιφάνειες και όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής εντός 24 ωρών.

Συνθήκες εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 5-42°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%. Μην εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειες ή σε εξωτερικές επιφάνειες όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής εντός 24 ωρών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	1,50± 0,03 gr/cm ³ (ISO 2811), για το λευκό
Ιξώδες	115-130 K.U., 25°C, (ASTM D562) για το λευκό
pH	7,7-8,7
Βαθμός Στιλπνότητας	<3 units σε γωνία 60°
Απόδοση	11-13m ² /lt
Πρόσφυση	>3,0MPa (ISO 4624)
Αντοχή στα αλκάλια	Μη ορατή αλλοίωση (ISO 2812-4)
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες	Δεν εμφανίζει φλύκταινες ξεφλούδισμα, ρηγματώδεις ή χρωματική αλλοίωση με την υπεριώδη ακτινοβολία (ISO 4628-5, ISO 4628-4, ISO 4628-2, ISO 7724-2/3)
Συντελεστής υδατοαπορρόφησης	Class III, < 0,1(kg/m ² √24h). Εξαιρετικά χαμηλή υδατοαπορροφητικότητα (EN 1062-3)
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 4-6 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Αραίωση	10- 15% κατ' όγκο με νερό, αναλόγως του τρόπου βαφής.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία γ, Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 40gr/lt,
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 35gr/lt (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).

Αποθήκευση

Να αποθηκεύετε το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση. Καθαρίστε τα εργαλεία, αμέσως μετά τη χρήση, με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Μακριά από παιδιά. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

BERLING A.B.E.E.

Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,

τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293

www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222



To χρώμα έχει Όνομα!